# Prohlášení o užitných vlastnostech

c. 03-CPR305-2014

V souladu se směrnicí 305/2011 ze dne 24. dubna 2011 a PN-EN 14315-1 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví. Výrobky z tuhé polyuretanové pěny (PUR) apolyisokyanurátové pěny (PIR) tvarované stříkáním in situ.

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

**Purinova/ Purios H**

2. Typ. serie nebo seriové číslo či jakýkoli jiný prvek umožnující identifikaci stavebního výrobku dle požadavků stanovených v čl. 11 odst. 4:

Purios H

č. série - viz etiketa

3. Zamyšlený způsob či způsoby použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými podmínkami dle předpokladu výrobce:

Tepelná izolace stěn, stropů a základů. Specifické aplikace naleznete v návodu výrobce.

4. Výrobce:

Purinova sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

5. Systém nebo systémy hodnocení a ověřování stálosti užitných vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V: 3

6. Harmonizovaná norma: PN-EN 14315-1:2013

7. Název a indentifikační číslo notifikované jednoty:
Instytut Techniki Budowlanej, No 1488



Purinova Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, Poland
purinova@purinova.com, T: +48 (52) 5616710, F: +48 (52) 5616711, www.purinova.com
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy | XIII Wydział Gospodarczy | KRS: 0000269659 | NIP/VAT No: PL 993 050 11 49 | REGON: 120373337

| 8. | DEKLAROVANÉ UŽITNÉ VLASTNOSTI | | |
|---|---|---|---|
| | Základní charakteristiky | Užitné vlastnosti | Harmonizované tech. podmínky |
| | Reakce na oheň | E | EN 14315-1:2013<br>(PN EN 13501-1+A1:2010,<br>PN EN ISO 11925 -2:2010) |
| | Nasákavost vody / krátkodobá nasákavost vody při částečném ponoření | < 0.10 kg/m$^2$ | EN 14315-1:2013<br>(PN EN 1609:2013) metoda B |
| | Tepelná vodivost | λm - (0.020 - 0.022 W/(m.K)<br>$\lambda_{90,90}$ - (0.021 - 0.022 W/(m.K)<br>λ - 0.0247 W/(m.K) | EN 14315-1:2013<br>(PN-EN 12667:2002) |
| | Propůstnost vodní páry součinitel propustnosti vodní páry | >0,01006 mg/(m.h.Pa)<br><br><72.5 | EN 14315-1:2013<br>(PN-EN 12086:2013) |
| | Pevnost v tlaku při 10% relativní deformaci | CS(10/Y)150 | EN 14315-1:2013<br>(PN-EN 826:2013) |
| 9. | Tato deklarace užitných vlastností byla vydána na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě č.4. | | |

Ze strany výrobce podepsáno:

PURINOVA Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 BYDGOSZCZ
tel. +48 52 5616710, fax +48 52 5616711
NIP 9930501149 • REGON 120373337

Łukasz Kanarek
Director of PU Systems Division

Dyrektor Dywizji Systemów Poliuretanowych
Łukasz Kanarek

Bydgoszcz, 09.01.2017



Purinova Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, Poland
purinova@purinova.com, T: +48 (52) 5616710, F: +48 (52) 5616711, www.purinova.com
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy | XIII Wydział Gospodarczy | KRS: 0000269659 | NIP/VAT No: PL 993 050 11 49 | REGON: 120373337